

aethra



THE VOICE AUDIOCONFERENCE

Le système d'audioconférence The Voice trouve idéalement sa place dans toutes les salles de réunion. The Voice se connecte en complément d'un téléphone standard permettant l'alternance entre un mode de conversation confidentielle ou mains libres.

La qualité exceptionnelle des communications full duplex, d'annulation d'échos et de réduction des bruits de fond rendent les appels aussi naturels et vivants que dans les réunions en face à face.

The Voice se connecte sur les réseaux analogiques ou RNIS et derrière un autocommutateur numérique grâce à un nouvel adaptateur. La télécommande et la fenêtre de contrôle des versions PLUS rendent l'utilisation plus confortable. Toutes les fonctions telles que Mute, Bis et Transfert peuvent être gérées depuis la télécommande.

La possibilité d'enregistrer les communications et la connexion de deux micros optionnels, dans le cas de salles plus étendues, permettent d'intégrer THE VOICE dans tous types de salles.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONFIGURATION STANDARD

- Terminal d'audioconférence
- Alimentation
- Câbles
- Télécommande*
- Fenêtre d'affichage*

OPTIONS

- 2 microphones externes
- Adaptateur Numérique

CARACTERISTIQUES

- Système pour salles allant jusqu'à 70m²
- Fonction full duplex pour conversations naturelles
- Annulation d'Echos (ERLE)
- Filtre automatique pour réduire les bruits de fond
- 3 micros intégrés pour une couverture à 360°
- Dernière technologie DSP (Digital Signal Processing)
- Ampli audio intégré
- Clavier numérique intégré
- Touche Bis, Transfert et Secret
- Numérotation par fréquence vocale ou par impulsion
- Contrôle automatique du gain : +12dB/-6dB
- Contrôle du Volume
- Port audio auxiliaire RJ11
- Sortie auxiliaire RCA pour enregistrer les réunions
- Certification UL, CSA, FCC, CE

CARACTERISTIQUES	THE VOICE	THE VOICE ISDN	THE VOICE PLUS	THE VOICE PLUS ISDN
Couverture	30m ² /70m ²	30m ² /70m ²	30m ² /70m ²	30m ² /70m ²
Full duplex	*	*	*	*
Ligne RNIS		*		*
Ligne Analogique (PSTN)	*		*	
Microphones Hypercardioid	*	*	*	*
Identification du numéro appelant (CLID)				
99 mémoires	*	*	*	*
Fonction Bis	*	*	*	*
Fonction Mute	*	*	*	*
Contrôle d volume	*	*	*	*
Ecran de contrôle			*	*
Télécommande			*	*
Clavier intégré	*	*	*	*
Sortie RCA	*	*	*	*
Téléphone auxiliaire	*		*	
Port RS232		*		*
Micros supplémentaires (en option)	2	2	2	2
Connexion au PABX	*	*	*	*
Certification Télécom	CTR21, FCC68, ACA TS002	CTR3	CTR21, FCC68, ACA TS002	CTR3

AUDIO

- Bande passante audio : 200 3400Hz
- Réglage du haut-parleur : +12dB/-12dB
- Niveau sonore max. : 78dB SPL

ALIMENTATION

- 115/230 VAC 50/60 Hz
- Conditions d'alimentation : 104-126 VAC
188mA max ; 207-254 VAC 94mA max

DIMENSIONS

- Terminal : 290x290x65H mm
- Microphones externes : 92x108x30H mm
- Adaptateur numérique : 122x67x23H mm

GARANTIE

- 2 ans pièces et main d'oeuvre retour usine

* Versions THE VOICE PLUS



AETHRA TELECOMMUNICATIONS – www.aethra.com

2, rue Jean Rostand
91893 Orsay Cedex

Téléphone : +33 1 69 85 24 46
Fax : +33 1 69 35 09 73
Vidéo : +33 1 69 33 10 77
Email : mktg.france@aethra.com